

GeNetix Node 10 (GN10)



GeNetix Node 10 は様々なアプリケーションでデータ配信のためのソリューションを提供するノードです。

特にタイムコード、MIDI、10Scene をサポートしています。

このユニバーサルインターフェースは Art-Net、sACN、RDM をサポートしており他の GeNetix ノードと同様に、ChamSys コンソールから内蔵ウェブサーバーまたは本体のディスプレイから設定可能です。各 DMX ポートは、入力または出力として使用でき、DMX タイミングも設定することができます。

2つのネットワークポートを持つ GeNetix Node 10 は powerCON TRUE1 ライン入力からまたは PoE でメイン電源を供給することができます。この多機能インターフェースは、M12 ネジ穴を使う事でトラスマウント、DIN レールマウントに設置、更にラックイヤーを使ってラックに設置出来るなど、様々な環境で活躍します。USB 経由で MagicQ PC システムに接続すると、GeNetix Node10 はアンロックモードになり、DMX インターフェースとしてだけでなく、タイムコード、MIDI、そして 10Scene ゲートウェイとしても機能しフルパワーの MagicQ ソフトウェアを Linux、Mac、PC 上で動作するシステムで利用できるようにします。

GeNetix Node 10 を Art-Net/sACN ノードとして使用すると、最大 2 台までの MagicQ PC システムをネットワーク経由で「Reduced Mode」として利用可能になります。

特徴

- DMX (RDM 対応) ポート : 10
- ネットワークポート : 2
- MIDI ポート : 2 (in/out)
- LTC タイムコードポート : 2 (in/out)
- 10 シーン用ポート : 1
- PoE 入力 (Port1 のみ)
- USB ポート : 1 (USB-C)

ソフトウェア仕様

- Art-Net/sACN サポート
- ChamNet サポート
- ChamNet 経由 LTC/MIDI 送受信可能
- ChamNet 経由 MIDI Note 送受信可能
- 10 シーンゲートウェイ機能
- DMX タイミング調整機能
- 内蔵 Web Server 機能
- DMX 冗長機能サポート

アクセサリ

- USB A-C ケーブル
- PowerCon True1 電源ケーブル

サイズ&重量



- 幅 : 480mm
- 奥行 : 218mm
- 高さ : 44.4mm
- 重量 : 2.75kg



株式会社 東京舞台照明 物品販売
〒135-0015 東京都江東区千石一丁目 14 番 21 号
TEL: 03-5653-5415 FAX: 03-5653-5416
<https://www.tokyobs.co.jp>

ChamSys