

MagicQ DIN



DIN レールマウントソリューションは MagicQ ソフトウェアのフルパワーを搭載しています。

スケジュール化されたイベント、UDP、OSC、その他のリモートプロトコルを含むすべての MagicQ の機能をサポートしています。

MagicQ DIN は劇場、会議場のようなパワフルなコントロールを必要とするあらゆる会場に適しています。

コントロールルームのキャビネット設置に理想的で、ピクセルマッピングやマルチエレメントフィクスチャーコントロールのような MagicQ の高度な機能も備えています。

24 ユニバースの DMX 出力は最大 48 ユニバースまで拡張可能です。

接続機能には DMX ポートが2、プログラミングとリモートコントロール用の Wi-Fi を内蔵し、最大 40 台の 10Scene ウォールプレートを接続できる 4 つの 10Scene ポートが含まれます。

特徴

- 常設や建築セッティングに最適
- 24 ユニバース出力、48 ユニバースまで拡張可能
- 5PIN DMX コネクター×2 *RDM 対応。
- プログラミングとリモートコントロールのための Wi-Fi を内蔵
- 10Scene ポート×4にて最大 40 台の 10Scene ウォールプレートを接続可能。
- MagicQ コンソールと同等のソフトウェアを搭載。

ハードウェア仕様

- 対応ユニバース : 24 * 最大 48 (オプション)
- ダイレクト DMX 出力スクリューターミナル : 2
- 外部モニター : 1920 x 1080 HDMI
- 内蔵 Wi-Fi
- ネットワークポート : 1
- USB ポート 2
- 電源入力 12v DC

ソフトウェア仕様

- 出力チャンネル : 12288 * 最大 24576
- 使用可能ライト数 : 最大チャンネルに依存。
- Cue : 5000
- キュー・スタック : 2000
- グループ : 5000
- パレット : 4096
- 対応メディアサーバーレイヤー数 50
- OSC 対応
- RDM オートパッチ可能
- 48,000 以上のフィクスチャー・ライブラリ
- 内蔵 FX ジェネレーター
- カラー・ピッカーと内蔵フィルター・ライブラリ

アクセサリ

- Wi-Fi アンテナ : 1
- DIN レールマウントクリップ : 2
- 10 シーンコネクター 4
- 12V 電源 1

サイズ&重量

- 幅 : 200mm
- 奥行き : 165mm
- 高さ : 40mm
- 重量 : 0.65kg



株式会社 東京舞台照明 物品販売
〒135-0015 東京都江東区千石一丁目 14 番 21 号
TEL: 0570-003212 FAX: 03-5653-5416
<https://www.tokyobs.co.jp>

ChamSys