

MagicDMX Full



“MagicDMX Full” USB-DMX インターフェイスは MagicQ ソフトウェアが動作する Windows、macOS、Linux システムに接続するだけで、1 ユニバースの DMX コントロールを可能にします。

時間制限なしで MagicQ ソフトウェアから USB 経由で DMX 信号をダイレクトに出力が可能です。

アダプタを利用する事で、DMX 信号入力に対応しており DMX 信号のモニタリングも可能になっています。

RDM をサポートしているので、リモートで灯体のモード・アドレス設定が可能で、MagicQ ソフトウェアの Auto Patch 機能を使う事で現場における作業時間短縮につなげる事も可能です。

特徴

- 1 ユニバース DMX 入出力
- 5 pin XLR コネクタ (メス)
- USB-C コネクタ
- 基礎電気保護仕様
- LED インジケータ

ハードウェア仕様

- DMXポート：1
- RDM：サポート
- USB-C コネクタ：1
- デモモード：解除不可
- 時間制限：無し
- 小型軽量ケース付き

ソフトウェア仕様

- 出力ユニバース数: 64
- 最大使用可能チャンネル数: 32768
- 記憶可能 Cue: 5000
- 記憶可能 Cue Stacks: 2000
- グループ: 5000
- 記憶可能パレット数: 4096
- 制御可能メディアサーバーレイヤー: 50



サイズ&重量 (ケース)

- 幅 : 135mm
- 奥行 : 93mm
- 高さ : 38mm
- 重量 : 0.1kg (MagicDMX Full を含む)



株式会社 東京舞台照明 物品販売
〒135-0015 東京都江東区千石一丁目 14 番 21 号
TEL: 03-5653-5415 FAX: 03-5653-5416
<https://www.tokyobs.co.jp>

ChamSys